

標準19インチラックシリーズ

NEX1のラックシリーズはメートル法ANSI/EIA RS-310-C, D, E, F, 19-inch/ETSI & IEC-297-3の規格に準拠しています。また、UL ® CE 耐震性能でMIL-STD-167 にも適合しています。これらの特別なデザインはモニタリングセンター、コンピュータールーム、集会施設、サテライトオフィス、MRT制御施設、TV局、CTIコールセンター、自動制御のコンソール、ネットワーク施設、デジタル加工センターやIDCサービスセンターなどの場所で幅広くご使用が可能です。

コンビネーションシリーズ

特長：

- 扉は アクリル製/補強ガラス素材製/換気孔付(網)です。側面パネルは多様な利用目的と維持管理の容易さから、脱着可能です
- 可動式のアルミニウム製柱は、設置環境に応じ、前/後方に可動出来ます
- 19インチラック内側柱におき、標準タイプ600mmまで、エクストラワイドタイプ800mmまでの範囲内で拡張可能です
- 枠組は差込タイプのアルミニウム製、またはアングルのナット(AL6063T5素材)で設置します。ストッパー付のキャスターと高さ調整ナットを底部に追加出来ます。天板には、空気循環/熱消費の為、静粛性の換気用ファンが設置出来ます
- 扉には、目立たない鍵が設置されています。内部構造は見えにくく、外観ボディはアクリルまたは表面を強い塗装で保護しています
- 全てのシリーズには傷、酸化、酸/アルカリ対策(固形処理)がされています。静電粉体塗装はオプションとなります
- 外観美の為、ナット、ネジは見えにくくしてあります
- 全ての構成部材はANSI/EIAの基準に適合しています

寸法:19/23-inch Types (外径= 600mm/700mm)

品番	高さ(内寸法)	高さ(外寸法)	奥行(内寸法)	奥行(外寸法)
JF-15-615	667	747	529	615
JF-20-615	889	969	529	615
JF-25-615	1111	119	529	615
JF-30-615	1334	1414	529	615
JF-35-615	1556	1636	529	615
JF-41-615	1822	1902	529	615
JF-15-750	667	747	664	750
JF-20-750	889	969	664	750
JF-25-750	1 111	1 191	664	750
JF-30-750	1334	1414	664	750
JF-35-750	1556	1636	664	750
JF-41-750	1822	1902	664	750
JF-15-900	667	747	814	900
JF-20-900	889	969	814	900
JF-25-900	1 111	1 191	814	900
JF-30-900	1334	1414	814	900
JF-35-900	1556	1636	814	900
JF-41-900	1822	1902	814	900
JF-42-900	1867	1947	814	900

単位：mm 1U= 1.75インチ = 44.45mm (キャスターは含みません)



41Uサーバーラックシリーズ
(取付例)



19インチ /23インチ 片面シリーズ

コンビネーションシリーズ

19インチ 壁付けシリーズ

19インチ 壁付けシリーズ

メートル法ANSI/EIA RS-310C, IEC-297-3,19-inch/ETSIの規格に準拠しています。19インチの壁付けシリーズは設置する環境、状況に合わせて調整することが可能です。教育研究所、OA施設、オートメーション工場、携帯電話の中継基地や、多配線箇所での利用に最適です。

特長：

- UL ®/CE, MIL-STD-167 公認
- 同梱品: アルミニウム製柱、アルミニウム製パネル、アクリル製鍵付扉、構造梁材、換気用ファン、パネル用ネジ

19-inch Wall-Mounted Series

単位：mm

品番	高さ(内寸法)	高さ(外寸法)	奥行(内寸法)	横幅(外寸法)	ユニット
JF-06-50	266.7	272.7	500	514	6U
JF-08-50	355.6	362	500	514	8U
JF-10-50	444.5	505	500	514	10U
JF-12-50	533.4	540	500	514	12U
JF-15-50	666.7	672	500	514	15U

19インチ/23インチ 片面シリーズ

メートル法ANSI/EIA RS-310C, IEC-297-3, 19-inch/ETSIの規格に準拠しています。19"/23" 片面シリーズはPBX交換室、オートメーション工場、研究室、データセンターなどでの利用に最も適しています。

特長：

- UL ®/CE, MIL-STD-167 承認
- 同梱品: アルミニウム製柱、L型底板、パネル用ネジ、天板

19/23-inch Single-sided Series

単位：mm

品番	高さ(内寸法)	高さ(外寸法)	奥行(内寸法)	横幅(外寸法)	ユニット
KDO15	667	812	450	534	15U
KDO30	1334	1479	450	534	30U
KDO35	1556	1701	450	534	35U
KDO41	1823	1968	450	534	41U
KDO45(7")	2000	2145	450	534	45U
KDO58(9")	2578	2723	450	534	58U
KDO76(11'6")	3378	3523	450	534	76U

41U サーバーラックシリーズ

NEX1のサーバーラックシリーズは、メートル法ANSI/EIA RS-310C, ETSIの規格に準拠しています。ファイルサーバーやネットワーク設備などのデバイス組み込みの為に、棚板を選ぶ事が出来ます。また、IBM, Compaq, HP, SUN, Dell等の製品設置が可能なサイズに設定されています。

特長：

- 前面扉は強化ガラスを使用しています
- 天板と底板にケーブル配線ガイド付です
- 堅実な構造でありながら軽量です
- 換気の効率性を高めるため、背面の扉は広めメッシュ構造になっています
- 前面、背面、横パネルにオプションで鍵が追加可能です

41U サーバーラックシリーズ構成：

- 前面扉は強化ガラス、背面扉は換気孔(網)です
- 前面と背面の扉に隠れた鍵付です
- 110V AC 電源 タップX1です
- 静粛性に優れた換気用ファン付(直径12cm X 2個)です

41U Server Rack Series

単位：mm

品番	高さ(内寸法)	高さ(外寸法)	横幅	奥行
JF-41600S	1822	2032	630	600
JJF-41900S	1822	2302	630	900
JJF-37600S	1645	1854	630	600
JJF-37900S	1645	1854	630	900