

NEX1

網路跳接線

UTP/FTP/STP Patch Cords

大紅色(RD)



正灰色(GY)



鵝黃色(YW)



鮮橘色(OE)



Features:

- All feature four pairs (7 x 32 AWG), RJ-45 connectors, and a PVC jacket
- Tangle free latch prevents snags and provides easy release, saving time on frequent moves, add and changes
- Offered in a variety of sizes and color to meet your individual length and color coding requirements
- Customized color and length available
- TIA/EIA TSB36A, T568-AのCatrgoyr 6/Category 5e仕様に基づきます
- 4ペア(7×32AWG撚線)ケーブル、PVC被覆、RJ-45のモジュラージャックとなります
- ラッチは絡み防止/容易な引き抜きに対応し、繰り返しの作業や変更の時間を短縮します
- 特注長/ケーブル色の対応可能です
- ◆ 與TIA/EIA TSB36A, T568-A完全相容、符合六類(Cat.6)/超五類(Cat. 5e)規格
- ◆ 完全採用4對多股線 (7 x 32AWG)；日本製RJ-45 接頭；覆以超強度PVC外被
- ◆ 膠套部分以蓋子保護，以防止與鄰近線糾纏打結；NEX1 永不斷裂之塑膠卡榫，提供不限次數之差拔動作；並確保跳接迅速，變更容易之使用環境
- ◆ 根據使用環境及客戶規劃，可提供各式各樣的長度及顏色，以符合區域劃分及個人需求
- ◆ 依客戶指定之長度及顏色，接受訂製，且交期迅速

Physical Specifications

- ◆ Fire-retardant (FR-PVC) cable construction
- ◆ Cable Type: 4-pair stranded UTP
- ◆ 7 x 32 AWG conductor gauge
- ◆ Hood Assembly: Plastic, with molded/booted hood
- ◆ Connectors: RJ-45
- ◆ Insertion life cycle: 1,000 cycles (minimum)
- ◆ Plug retention force: 30 lb. (minimum)

仕様

- ◆ 難燃性 (FR-PVC) ケーブル
- ◆ ケーブル: 4ペアの撚り線
- ◆ 7×32AWG構造
- ◆ フード部: 一体化、熱融着プラスチック製
- ◆ コネクター部: RJ-45
- ◆ 抜き差し耐久: 最低1,000回
- ◆ プラグ引張抵抗力: 最低16 kg.

Electrical Specifications

- ◆ Impedance: 100 ±15 Ω
- ◆ Near-End Crosstalk: 36dB @ 100 MHz
- ◆ Resistance: 45 Ω/1,000 ft. (304.8 m)
- ◆ Attenuation: 0.81 dB/100 MHz at 10 ft. (3 m)
- ◆ Mutual Capacitance: 17nf/1,000 ft. (maximum).
- ◆ DC Resistance: Max. 28.6Ω/100 ft. at 20°C
- ◆ Operating temperature: -20°C ~ +80°C